



DIGITALES KOPIER-
UND DRUCKSYSTEM

CD 1218 | 1222

CD 1218 | 1222

TEAMANSCHLUSS GESUCHT.

Die digitalen Kopier- und Drucksysteme CD 1218 und CD 1222 zeigen, wie Einsatzbereitschaft heute aussieht: Mit einer Geschwindigkeit von 18 bzw. 22 DIN A4-Seiten und 8 bzw. 10 DIN A3-Seiten pro Minute beim Drucken und Kopieren schaffen sie zügig Ergebnisse in überzeugender Qualität. Und wer sich für die Optionen Scannen und Faxen entscheidet, verfügt im Handumdrehen über wahre Multitalente für kleine Teams oder Abteilungen. Scan Once - Copy Many, das Rotationssortieren oder die Randlöschung bzw. -verschiebung sind nur einige der vielen intelligenten Funktionen des CD 1218 und des CD 1222, die jeden Job leicht von der Hand gehen lassen.

Mit Formaten von DIN A3 bis DIN A6R, einer Papierzufuhr von bis zu 1.300 Blatt und Papiergewichten von 45-160 g/m² bringen diese digitalen s/w Kopier- und Drucksysteme beste Voraussetzungen für jedes Einsatzgebiet mit. Der Standard PCL-Drucker, der über bis zu 1.152 MB RAM sowie einen 500 MHz Prozessor verfügt, gibt den beiden jede Menge Kraft. On top bei Bedarf: eine Netzwerkkarte sowie eine 40 GB Druckerfestplatte. Funktionen wie z. B. PDF-Direktdruck oder E-Maildruck sowie die Möglichkeit, Dokumente effizient per Scan to PC, Scan to E-Mail oder einfach per Fax zu versenden beweisen, wie multitaskingfähig der CD 1218 und der CD 1222 wirklich sind.



DAMIT IST EINIGES MÖGLICH:

- Produktive Kopier- und Druckgeschwindigkeiten von 18 bzw. 22 DIN A4-Seiten und 8 bzw. 10 DIN A3-Seiten pro Minute
- Minimale Anwärmszeit von nur 17,2 Sekunden
- Schnelle 1. Seite nach nur 5,7 Sekunden
- Papierformate von DIN A3 bis DIN A6R
- 400 bzw. 700 Blatt Standardpapiervorrat, erweiterbar auf bis zu 1.300 Blatt*
- Standard PCL-Drucker
- Scan to PC, Scan to E-Mail und TWAIN-Scan*
- Super G3 Faxsystem*
- Modular ausbaufähig durch Vielfalt an optionalem Zubehör inkl. Finisher
- Nützliche Funktionen wie Scan Once - Copy Many, Rotationsortieren, Randverschiebung/-löschung

Standardausstattung:

CD 1218 mit 1 x 300 Blatt / CD 1222 mit 2 x 300 Blatt Universalkassette,
100 Blatt Multi Bypass

- 1 Origineleinzug mit Wendung für 50 Blatt* oder: Originalabdeckung (Typ E)**
- 2 500 Blatt Finisher mit interner Ausgabe und 1 Heftposition für max. 30 Blatt* oder: Job Separator für 100 Blatt**
- 3 Duplexeinheit**
- 4 1 bzw. 2 x 300 Blatt Standard-Universalkassetten DIN A3-DIN A5R
- 5 max. 3 bzw. 2 x 300 Blatt Universalkassetten DIN A3-DIN A5R*
- 6 Scansystem (F) B**
- 7 Faxsystem (R)**

*Option

**Option, ohne Abbildung



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, optional: Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CD 1218: max. 18 DIN A4-Seiten/Min. und 8 DIN A3-Seiten/Min. CD 1222: max. 22 DIN A4-Seiten/Min. und 10 DIN A3-Seiten/Min.
1. Seite/Anwärmzeit	5,7 Sekunden*/17,2 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	CD 1218: 1 x 300 Blatt Universalkassette (DIN A3-DIN A5R), CD 1222: 2 x 300 Blatt Universalkassette (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)
Papiergewichte	Universalkassette 60-105 g/m ² , Multi Bypass 45-160 g/m ² , Duplex 60-105 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Kopierspeicher	64 MB RAM (max. 192 MB RAM, 1 Slot)
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Scan Once - Copy Many, N-up, 100 Kostenstellen, elektronisches Sortieren, Rotations-sortieren, Randlöschung, Randverschiebung u.v.m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	CD 1218: 502 x 568 x 594 mm (H x B x T) CD 1222: 607 x 568 x 594 mm (H x B x T)
Gewicht	CD 1218: ca. 34 kg CD 1222: ca. 40 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	CD 1218: ca. 421 W im Betrieb, ca. 63 W im Stand-by-Modus, ca. 6,2 W im Sleep-Modus CD 1222: ca. 450 W im Betrieb, ca. 63 W im Stand-by-Modus, ca. 6,2 W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 65,3/66,7 dB(A) im Kopier-/Druckbetrieb, ca. 40 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A3-DIN A6R
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1.800 dpi Level x 600 dpi
Prozessor	PowerPC440/500 MHz
Druckspeicher	128 MB RAM (max. 1.152 MB RAM, 1 Slot)
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, CF Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
Emulationen	PCL6, KPD.L 3 (PostScript 3 kompatibel), AES, PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, Barcodedruck

OPTION SCANSYSTEM (F) B

Scantechnologie	CCD s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 22 DIN A4-Originale/Min.
Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF
Schnittstelle	10/100BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista
Software	Scanner File Utility, Adressbuch, Adressbuch Editor
Funktionen	Scan to PC, Scan to E-Mail, TWAIN-Scan

OPTION FAXSYSTEM (R)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi, mit optionalem Speicher)
Faxspeicher	8 MB
Rufnummernspeicher	200 Nummern
Zielwahl/Gruppenwahl	32 Nummern
Rundsenden	232 Nummern
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber (Scansystem (F) B ist notwendig), Adressbuch für Netzwerkfax, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-420 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A3-DIN A5R), Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-420 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, 1 Heftposition max. 30 Blatt DIN A4)
Job Separator	JS-420 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-420 (300 Blatt Universalkassette (DIN A3-DIN A5R)), CD 1218: max. 3 x PF-420, CD 1222: max. 2 x PF-420
Sonstiges	DU-420 Endlos-Duplexeinheit ((DIN A3-DIN A5R), Papiergewichte 60-105 g/m ²), Netzwerkkarte UT-110G (10/100BaseTX), Drucker-Festplatte HD-5A (40 GB), MM-13-32 Fax Memory Board (32 MB Faxspeicher), Unterschrank (hoch Nr. 57, niedrig Nr. 58)

*abhängig vom Betriebszustand



Der CD 1218 und der CD 1222 wurden gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt.

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung**, **Formulardruck** und **Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumenten-Management** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.de

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING