

IF IT WORX, IT'S

UTAX

NICHT ZU FASSEN,
WIE EINFACH ES IST,
BROSCHÜREN HERZUSTELLEN:
**ES GIBT EINEN
KNOPF DAFÜR.**



DIGITALES ●●●●●
FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

CDC 1945/1950



SIE WERDEN STAUNEN, WAS SIE PLÖTZLICH ALLES KÖNNEN.

SIE SCHAUEN IN DEN SPIEGEL UND WAS SEHEN SIE? GENAU, EIN ECHTES BÜRO-MULTITALENT. SO WIRD ES IHNEN GEHEN, WENN SIE SICH FÜR DIE DIGITALEN DIN-A3-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME CDC 1945 ODER CDC 1950 ENTSCHEIDEN. DENN EGAL OB DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN ODER OPTIONAL FAXEN, HEFTEN ODER FALZEN, MIT DIESEN SYSTEMEN FÜR MITTLERE BIS HÖHERE FARBVOLUMEN BEKOMMT DAS WORT ALLESKÖNNER EINE NEUE DIMENSION.

Platzieren Sie den CDC 1945 bzw. den CDC 1950 in Ihrer Office-Umgebung oder auch an zentralen Stellplätzen mit höheren Anforderungen an Produktivität und Ausgabevolumen, und Sie werden die zahlreichen Vorzüge schnell nie mehr missen wollen. Qualitativ extrem hochwertige Farbausdrucke gelangen damit ebenso gut wie vielfältige Scans ganz nach Ihren Wünschen. Sogar beidseitiges Scannen mit Dual-Scan* ist möglich, ohne dass die Vorlagen gewendet werden müssen. Und die Netzwerkschnittstelle für den Einsatz in Arbeitsgruppen beschleunigt

das Arbeiten genau wie die schnelle Seitenausgabe: Der CDC 1945 kopiert nach 4,7 bzw. 6 Sek. die erste Seite (s/w bzw. Farbe), der CDC 1950 sogar schon nach 4,4 bzw. 5,7 Sek. Zudem entfällt dank der automatischen Erkennung von gemischten Farb- und s/w-Originalen der manuelle Sortieraufwand. Auch das Erstellen von gehefteten Broschüren* und Briefen im Wickelfalz*, Bannern (305 x 1.219 mm) und das Handling von hohen Papiergewichten bis 300 g/m² sowie DIN A3-Überformaten beherrschen beide perfekt. Und bei bis zu 8 Papierzuführungen* mit bis zu 7.650 Blatt Papiervorrat* ist die mögliche Individualisierung mit verschiedenen Papiersorten schier unendlich. Sie haben somit zukünftig beinahe Ihre eigene Druckerei im Haus. Ebenfalls hoch-professionell: Drucken Sie über den USB-Host direkt von einem USB-Stick oder scannen Sie Daten ohne Umweg auf das Speichermedium. Wie gesagt, Sie werden zum Multitalent. Und damit Sie bei all dieser Multifunktionalität niemals den Überblick verlieren, erfolgt die Bedienung über einen großen, übersichtlichen Touch-Screen und einen bedienerfreundlichen Druckertreiber. **optional*



DIGITALES 
 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
CDC 1945/1950



Modul* für Broschüren und Wickelfalz

Multi Tray* für den 4.000 Blatt Finisher
 1.000 oder 4.000 Blatt Finisher*

Faxmodul** , Fiery® Controller**
 Originalabdeckung** oder Originaleinzug*

Universalkassetten* , Großraummagazin*
 oder Originaleinzug*

Job Separator*
 Sondermaterialkassette* für hohe Medienflexibilität,
 seitliches Großraummagazin*

*Option / **Option
 ohne Abbildung

ALLES AUF KNOPFDRUCK.

CDC 1945/1950 mit 2 x 500 Blatt Universalkassetten,
 Duplex-Einheit und 2 x 160 GB Festplatte

- Ausgabe von bis zu 45 bzw. 50 Farbseiten pro Minute
- Großer und übersichtlicher Touch-Screen für einfache Bedienung
- Verarbeitung von hohen Papiergewichten bis 300 g/m² und Formaten bis DIN A3+ (305 x 457 mm)
- Maximaler Papiervorrat von 7.650 Blatt* aus bis zu acht Zuführungen*
- Mehrzweckkassette* für gestrichenes Papier und Sondermaterialien
- Duplex-Einheit für doppelseitiges Drucken und Kopieren
- Finisher* für die Erstellung gehefteter/gelochter Sätze oder verteilfertigter Broschüren, Wickelfalz für Briefe, Offline-Heftung
- Dual-Scan* zum produktiven Scannen von Vorder- und Rückseite in einem Durchlauf
- Authentifizierung zur Steuerung von Nutzungsberechtigungen



ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CDC 1945: max. 45 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 22 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w CDC 1950: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 55 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 27 DIN-A3-Seiten/Min in s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 6/6,6 Sek.*, s/w: 4,7/5,4 Sek.* (CDC 1945), Farbe: 5,7/6,2 Sek.*, s/w: 4,4/4,9 Sek.* (CDC 1950)
Anwärmzeit	30 Sek.
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60-256 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	2.048 MB RAM, 2 x 160 GB Festplatte**
Kopiervorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25% - 400% in 1%-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	747 x 668 x 767 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 114 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.070 W (CDC 1945)/1.230 W (CDC 1950) im Betrieb, ca. 200 W im Bereitschaftsmodus, ca. 21 W im Sleep-Modus
Geräuschkentwicklung	ca. 51,0/52,1 dB(A) im Betrieb (CDC 1945/1950), ca. 42,1/40,5 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Ihr UTAX-Vertragshändler

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	PowerPC 750GL/750 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 80/140 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex), Farbe: max. 80/110 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) mit DP-771
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Window XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen

OPTION FAXSYSTEM (V)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-770 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-771 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 175 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Originalabdeckung Finisher	Platen Cover Typ E DF-770 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-790 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Locheinheit für DF-770/790, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 Multi Tray für DF-790
Job Separator	JS-730 (innen), JS-731 (außen)
Papierzufuhr	max. 2 x PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), max. 2 x PF-740 (3.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]), PF-780 (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R-DIN A3+], erforderlich bei Installation einer zusätzlichen PF-730/PF-740 an der rechten Seite), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, DT-730 Originalablage, Unterschrank Nr. 63, Fiery® Controller

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CDC 1945 und der CDC 1950 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.de



HyPAS™

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.